



CompactPRO™

Specificatie	Omschrijving
Resolutie	320 x 240 76.800 pixels
NETD	< 70 mK
Batterij	Aangestuurd door smartphone. Verbruik tot 280 mW
Gezichtsveld	32 graden X 25 graden
Beelden per seconde	> 15 Hz



RevealPRO™

Specificatie	Omschrijving
Resolutie	320 x 240 76.800 pixels
NETD	< 70 mK
Batterij	> 5 uur
Gezichtsveld	32 graden X 25 graden
Beelden per seconde	> 15 Hz



Verken het gehele Seek Thermal™ Productoverzicht

Compact voor iOS en Android

De Seek Compact is compatibel met de nieuwste iPhone- en Android-modellen en is de ideale warmtebeeldcamera, die snel kan worden bevestigd en direct wordt gedetecteerd.



CompactXR voor iOS en Android

De Seek CompactXR is de enige draagbare langeafstands-warmtebeeldcamera, speciaal ontworpen voor uw smartphone.



Reveal FASTFRAME

Krachtige technologie en een robuust ontwerp worden gecombineerd in de draagbare Seek Reveal-warmtebeeldcamera.

RevealXR FASTFRAME

All-in-one langeafstands-warmtebeeldcamera met hoge opnamesnelheden.



Reveal FASTFRAME

RevealXR FASTFRAME

thermal.com



PRO - SERIE



Hoogwaardige
Warmtebeelden Tegen
een betaalbare prijs



SEEK THERMAL PRO -SERIE

seek
thermal

De **PRO**-serie van Seek is onze meest geavanceerde reeks warmtebeeldcamera's tot nu toe. Sensors met hoge resolutie en geavanceerde softwaremogelijkheden voor een fractie van de gebruikelijke prijs voor dit kwaliteitsniveau.

CompactPRO™

Een betaalbare warmtebeeldcamera met hoge resolutie voor uw smartphone.


BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- **Aansluiting en onmiddellijke detectie**
Gemakkelijk te transporteren en eenvoudig te gebruiken zakformaat
- **Warmtesensor met hoge resolutie**
320 x 240 warmtesensor voor de helderste en meest gevoelige beelden
- **Ondersteuning voor radiometrische bestanden**
Kalibratie voor reflecterende oppervlakken of achtergronden als nauwkeurigheid belangrijk is
- **Breed 32° gezichtsveld**
Probleemloze scans van grote ruimten, om potentiële gevaren in seconden te identificeren
- **Focusbare lens voor snelle identificatie**
Richten en scherpstellen van 15 cm tot 550 meter voor het scherpste beeld
- **Gebruikt het vermogen en de display van uw smartphone**
Intuïtieve, gratis mobiele app verkrijgbaar op Google Play en in de iTunes App Store
- **Waterbestendige, beschermende etui**
Komt met een eigen waterbestendige etui om de elementen te weerstaan




BELANGRIJKSTE VOORDELEN

- **Nauwkeurige inspectie van mechanische en elektrische apparatuur**
Razendsnelle diagnose en beoordeling van de probleembron
- **Veilige controle van risicovolle omgevingen**
Evaluatie van potentieel gevaarlijke situaties vanaf een veilige afstand
- **Meer thermische details, daar waar u ze het hardst nodig hebt**
Dankzij de niveau- en bereikregelingen kunt u precies die details isoleren en opnemen die ertoe doen
- **Duurzaam all-in-one apparaat**
Het robuuste, rubberen omhulsel en de intuïtieve bediening zijn draagbaar en werken overal, waar u ook bent
- **Het tijdstip van de dag remt u niet af**
Veilige inspectie van elke bouwplaats, bij daglicht of in totale duisternis
- **Eenvoudig documenteren en delen**
Sla warmtebeelden op en deel ze eenvoudig via uw telefoon of computer



ELEKTRISCH




DAKBEDEKKING

RevealPRO™


All-in-one warmtebeeldcamera met hoge resolutie.

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- **Warmtesensor met hoge resolutie**
320 x 240 warmtesensor voor de helderste en meest gevoelige beelden
- **Verstelbare emissiviteit & volledig radiometrisch**
Kalibratie voor reflecterende oppervlakken of achtergronden als nauwkeurigheid belangrijk is
- **Breed 32° gezichtsveld**
Probleemloze scans van grote ruimten, om potentiële gevaren in seconden te identificeren
- **Duurzaam all-in-one apparaat**
Het robuuste, rubberen omhulsel en de intuïtieve bediening zijn draagbaar en werken overal, waar u ook bent
- **Langdurende, oplaadbare batterij**
> 5 uur doorlopende warmtebeelden zonder bijladen
- **Zien in het donker. Met of zonder licht.**
300 lumen ledzaklamp beschikbaar met een druk op de knop
- **Grootste temperatuurbereik**
Meettemperaturen van -40° tot 330°C (-40° tot 626°F)



MECHANISCH



HVAC