

**Leica DISTO™
D110 & D2**



IP 54

**ISO
16331-1**



 **Swiss Technology**
by Leica Geosystems



NIEUW

De originele laserafstandsmeter

Leica DISTO™ D110 & D2



Leica DISTO™ D110

Klein en handig



Altijd binnen handbereik

De afneembare zakclip is een handig accessoire, waarmee de Leica DISTO™ D110 eenvoudig kan worden vastgezet. Bevestig het instrument aan uw broek, shirt of jas, zodat het altijd binnen handbereik is.



Klein en handig

De Leica DISTO™ D110 is de kleinste en lichtste laserafstandsmeter in de DISTO™ familie. Met zijn ergonomische vormgeving ligt hij perfect in de hand en kan zonder inspanning worden gebruikt. Door de duidelijke toetsen is bediening snel en intuïtief.

Bluetooth® Smart en Leica DISTO™ Sketch App



Uitgebreide functionaliteit met een druk op de knop

De slimme app "Leica DISTO™ sketch" is de ideale koppeling tussen de Leica DISTO™ met Bluetooth® Smart en een smartphone of een tablet. Daarmee kunt u schetsen en foto's maken en nauwkeurig meten. De bestanden kunnen direct naar het kantoor gestuurd worden. Dit maakt het werk eenvoudiger en sneller.

Leica DISTO™ D2

Veel functies – groot meetbereik

Multifunctioneel eindstuk

Ongeacht of vanuit hoeken, sleuven of randen moet worden gemeten, met het multifunctionele eindstuk kunt u de Leica DISTO™ D2 altijd nauwkeurig aanleggen. Daarbij wordt de stand van het eindstuk automatisch gedetecteerd en verrekend. Dit voorkomt dure meetfouten.



Veelzijdig dankzij nuttige meetfuncties

Functies zoals optellen en aftrekken, oppervlakte en volumeberekening maken iedere meetklus tot kinderspel. Het instrument onthoudt de laatste 10 meetresultaten.



Gratis App:
Leica DISTO™ sketch



Available on the
App Store



GET IT ON
Google play



Technische gegevens	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Gebr. meetnauwkeurigheid	± 1,5 mm	± 1,5 mm
Bereik	0,2 tot 60 m	0,05 tot 100 m
Meeteenheden	m, ft, in	m, ft, in
X-Range Power Technology	●	●
Schermmverlichting	●	●
Gratis app	●	●
Gegevensinterface*	Bluetooth® Smart	
Batterijlevensduur**	tot 10.000 metingen tot 20u bedrijfsduur	
Batterijen	type AAA, 2 × 1,5 V	
Beschermingsklasse	IP 54 (stof- en spatwaterdicht)	
Afmetingen	120 × 37 × 23 mm	116 × 44 × 26 mm
Gewicht met accu's	92 g	100 g

*) Systeemvereisten en andere details zijn te vinden op www.disto.com

**) Minder bij gebruik van Bluetooth® Smart

Funcities	DISTO™ D110	DISTO™ D2
Afstandmetingen	●	●
Optellen / aftrekken	○	●
Oppervlaktemetingen	●	●
Volumemeting	○	●
Geheugen	○	10 resultaten
Automatisch eindstuk	○	●

PROTECT is onderworpen aan Leica Geosystems International Limited Warranty en PROTECT Algemene Voorwaarden zoals vermeld op www.leica-geosystems.com/protect.

* Beschikbaar via gratis online registratie binnen 8 weken na aanschafdatum.



Laserklasse 2
volgens IEC 60825-1

Dealerstempel

- when it has to be **right**

Leica
Geosystems