

Nivelliere der F-Serie

Starke Optik, robust und zuverlässig

Auch als Set erhältlich



®

Der Maßstab für
präzises Messen

F28



F32



Technische Daten:

Optik	Aufrecht	Aufrecht
Vergößerung	28 x	32 x
Objektivdurchmesser	30 mm	40 mm
Kürzeste Zielweite	0,6 m	0,6 m
Multiplikationsfaktor	100	100
Kompensator Arbeitsbereich	± 15'	± 15'
Einstellgenauigkeit	± 0,3"	± 0,3"
Kreisteilung	400 Gon	400 Gon
Empfindlichkeit der Libelle	8' / 2 mm	8' / 2 mm
Standardabweichung für 1 km	± 2,0 mm	± 1,5 mm
Doppelnivellement		
Gewicht	1,26 kg	1,26 kg
Anschlussgewinde	5/8"	5/8"
Bestell-Nr.	460 795-613	460 797-613

Auch als Set erhältlich



Die Nivelliere F28 und F32 sind auch als Set zusammen mit einer Teleskop-Nivellierlatte 5 m und einem Aluminium-Stativ lieferbar.

Nivellier-Set F28 Bestell-Nr. 465 105

mit Nivellier F28..... 460 795-613
Teleskop-Nivellierlatte..... 345 115-613
Aluminium-Stativ..... 200 215-613

Nivellier-Set F32 Bestell-Nr. 466 105

mit Nivellier F32..... 460 797-613
Teleskop-Nivellierlatte..... 345 115-613
Aluminium-Stativ..... 200 215-613



®

**Der Maßstab für
präzises Messen**

Nedo GmbH & Co. KG

Hochgerichtstraße 39 - 43 · D-72280 Dornstetten

Telefon: +49/7443/2401-0 · Fax: +49/7443/2401-45

www.nedo.com · info@nedo.com

Ihr Nedo Fachhändler